














Technische specificaties

Veka Original™ PVC Kliktegels voldoen aan de eisen van EN 649

	Dikte	EN 428	6 mm en 15 mm
	Gewicht	EN 430	8.331 g/m ² en 14.335 g/m ²
	Formaat	EN 427	500x500 mm en 445x445 mm
	Europese classificatie	EN 685	Klasse 34-43
	Brandgedrag	DIN EN 13501-1	Bfl-S1
	Antislip	DIN51130	R10 (GR-Vlakke afwerking) / R11 (R11-Reliëf afwerking)
	Sigaret Bestendigheid	EN 1399	Methode A niveau 4 / Methode B niveau 4
	Slijtvastheid	EN 660-1	Slijtageklasse P
	Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
	Indrukbelasting	EN 433	0,1mm
	Chemische bestendigheid	EN 423	Hoog bestendig (beoordelingsindex 0)
	Flexibiliteit	EN 435	Geen scheurvorming Ø20 mm
	Rolstoelbestendigheid	EN 425	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen

Toepassingsgebieden



Werkplaatsen



Beurzen



Magazijnen



Shipping



Onderwijs

- Eigenschappen**
- Snel en gemakkelijk zelf te plaatsen
 - Eenvoudig in schoonmaak en onderhoud
 - Antislip, zelfs in natte toestand
 - Extreem slijtvast
 - Geluiddempend
 - Geproduceerd uit 100% gerecycled PVC

T 010 437 41 70

E info@vekavloeren.nl

W www.vekavloeren.nl

Vekavloeren | Admiraal Trompstraat 3 | 3115 HK Schiedam

 **vekavloeren**